




PROMOCJA PAŹDZIERNIK 2024

HIKVISION®



Wideodomofony

DS-KH8350-WTE1



- Stacja wewnętrzna IP
- 7-calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- 8-kanalowe wejście alarmowe,
- 2 wyjścia alarmowe, 1x485
- Zdalne odblokowanie
- Podgląd na żywo

DS-KH9310-WTE1(B)



- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KV9503-WBE1



- Stacja bramowa z rozpoznawaniem twarzy
- 4,3-calowy ekran dotykowy IPS
- Rozdzielczość wyświetlacza: 800 x 480
- Wbudowany moduł odczytu kart Mifare
- Rezerwacja Wi-Fi i Bluetooth
- Obsługuje TCP/IP, DC 12V i POE, 4-kanalowe wejście alarmowe IP65, IK08

DS-KV8113-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Stop aluminium, IP65, IK08
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- 1-kanalowa kontrola dostępu do stacji wewnętrznej
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC

DS-KV8213-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC

DS-KV8413-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modułem IR
- Standard PoE/ 12 VDC
- 4 przyciski

DS-KV6113-PE1(C)



- Kamera 2 MP z modułem IR
- Wbudowany moduł czytnika kart
- Zasilanie PoE
- Stopień ochrony IP65
- 1 przycisk
- Aplikacja mobilna Hik-Connect

Kontrola Dostępu

DS-K1T320MWX



- 2,4-calowy ekran LCD, obiektyw 2 MP
- Wiele metod uwierzytelniania, w tym twarz, karta i kod PIN itp.
- Obsługuje kartę M1
- Maks. 500 twarzy, 1000 kart i 100 000 zdarzeń
- Obsługuje protokoły ISAPI i ISUP 5.0

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 4x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 35W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

DS-3E0310P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 8x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100/1000M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 60W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

DS-3E0106HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE o dużym zasięgu do 300 m
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6KV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach
- Zaprojektowane do transmisji wideo

DS-3E0310HP-E



- Inteligentne zarządzanie PoE
- Transmisja PoE na odległość do 300 m
- Standard IEEE 802.3bt. Hi-PoE, maks. 90 W na jeden port
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- 6 kV poprawiająca niezawodność w trudnych warunkach

DS-XS0106-P/Polish



- 4 porty RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem POE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania POE 45W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaż"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-XS0110-P/Polish



- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z zasilaniem POE + 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Budżet zasilania POE 60W
- Tryb przełączania "zapisz i przekaż"
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC
- Inteligentna optymalizacja pamięci podręcznej
- Obudowa chłodzona pasywnie

DS-3E0518P-E/M



- 16 portów Gigabit PoE
- 2 porty światłowodowy Gigabit SFP
- Standard IEEE 802.3af/at
- Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Dostęp do sieci gigabitowej

DS-3E0528HP-E



- 20 portów PoE gigabit
- 4 porty Hi-PoE gigabit
- 2 porty RJ45 gigabit
- 2 porty światłowodowe gigabit
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Transmisja dalekiego zasięgu do 300 m

DS-3T0506HP-E/HS



- 3 x gigabitowy port PoE,
- 1 x gigabitowy port Hi-PoE,
- 2 x gigabitowy port światłowodowy SFP
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV dla portów PoE.
- Transmisja dalekiego zasięgu do 300 m.

Monitory

DS-D5022FN00



- Ultracienka obudowa urządzenia z ultracienką ramką z 3 stron
- Rozdzielczość FullHD 1920x1080
- Ekran o kącie widzenia 178°
- Redukcja szumów 3D
- Redukcja światła niebieskiego do ochrony oczu
- Dwa interfejsy wejściowe (HDMI, VGA)
- Możliwość montażu na uchwycie VESA

DS-D5019QE-B



- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością 1366 x 768
- wejście HDMI/VGA
- kąt widzenia: 90°/65°
- Zaprojektowany do pracy 24/7

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztelnowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Promocja ważna od **01.10.2024** do **31.10.2024** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.